



KENDA FARBEN presenta
la nueva linea de
ADHESIVO ECOLOGICO

KENDA FARBEN, de siempre atenta al problema del ambiente y de la salud de los consumidores de sus productos, ha adquirido la tecnología para la producción de una gama completa de adhesivos a base acuosa para calzado y peletería.

Los adhesivos de la linea ECOSAR tienen una excelente adhesión, un secado rápido, facilidad de aplicación y, sobre todo, un rendimiento al menos tres veces superior respecto a un adhesivo al disolvente.

Los productos punta de la gama son:

ECOSAR 1-66-B

El ECOSAR 1-66-B es un adhesivo de pegado rápido a base de látex sintético (inodoro) para la unión forro-corte. Su optimo pegado, incluso sobre el tope, le hace un adhesivo específico para esta elaboración.

Para el material natural se utiliza como monocomponente, aplicado a pistola con la indicada máquina ECOSPRAY S1-2 (foto 1).

Para el material sintético viene combinado con el activador KENDOR ECO A y aplicado a pistola con la maquina ECOSPRAY P3-B3 (foto 2) ó ECOSPRAY S1-B3 (foto 3). Este procedimiento facilita obtener una adhesión extremadamente eficaz sobre el material notoriamente difícil de pegar.

Para ambos procedimientos, ECOSAR 1-66-B viene aplicado sobre una sola superficie (generalmente el corte con el tope aplicado) e inmediatamente se une al forro.



foto 1

ECOSAR 11-25

El ECOSAR 11-25 es un adhesivo a base de látex natural y sintético indicado para la peletería y las fábricas de calzado porque está dotado de buena pegosidad. Especifico para el material natural, puede ser utilizado aunque sobre sintético.



foto 2

Para la peletería, se aplica en ambas partes con la maquinaria ECOSPRAY S1-2 (foto 1) y, después de un secado de 5-10 minutos, es posible de unir el material.

Para las fábricas de calzado, en la unión forro-corte, viene aplicado a pistola con la máquina ECOSPRAY S1-2 (foto 1) para el material natural. Para el material sintético, después de la aplicación e inmediata unión, es necesario prensar con calor el material unido. Para esto, se puede utilizar la máquina ECOSPRAY CS1 (foto 4).



ECOSAR 41-55 KW

El ECOSAR 41-55 KW es un adhesivo a base de látex natural y sintético específico para la peletería y cinturones, debido a su buena pegosidad y al largo tiempo abierto. Esta dotado de buen pegado sobre cualquier material.



foto 3

Se aplica en ambas partes con la maquina monocomponente ECOSPRAY S1-2 (foto 1). La unión se puede efectuar despues de horas sin que disminuya su eficacia.

ECOSAR MW 15

El ECOSAR MW 15 es un adhesivo a base de latex sintetico especifico para la peleteria y para la guanteria gracias a su pronunciada pegosidad y a su largo tiempo abierto. Es particularmente indicado para la pequeña peleteria (portafolio) donde se requiere el pegado de seda o nylon con piel.

Se consigue obtener una buena adhesion aplicando sobre una sola superficie (piel) con la maquina monocomponente ECOSPRAY S1-2 (fig. 1).

ECOSAR 850 S

El ECOSAR 850 S es un adhesivo que une un excelente pegosidad a un tiempo abierto practicamente infinito. Estas características lo hacen particularmente adaptado a todas las elaboraciones que requieran volver a reposicionar el material unido.

Puede ser aplicado a pistola o a pincel sobre una de las superficies a encolar.

ECOSAR MW 25

El ECOSAR MW 25 es un adesivo a base de latex natural y sintetico indicado para el posicionamiento de la planta como limpieza con aplicacione de un solo lado a pincel o con maquina a rodillo.

ECOSAR MW 35

El ECOSAR MW 35 es un adhesivo a base de latex natural y sintetico para el aclopmiento forro-corte sea en material natural como sintetico. Eficaz incluso en guanteria donde se requiere una elevada pegosidad para el doblado del material antes del cosido. Aplicacione a pincel.



fig. 4

ECOSAR MW 55

El ECOSAR MW 55 es un adhesivo a base de latex sintetico indicado para las fabricas de calzado en el posicionamiento del tacon de cuero a la suela de cuero antes de la sujeccion con el clavo. Está dotado de un obtimo agarre y resistencia a la traccion. Se aplica a pincel.